

**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** UHU Alleskleber
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Emploi de la substance / de la préparation** Colle
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**  
Bolton Swiss SA  
Via Lisano 3  
CH-6900 Massagno  
Tel.: 091 960 45 90  
email: info@uhu.boltongroup.de
- **Service chargé des renseignements:** CRD
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**  
Tel.: +49 (0) 72 23/28 40 (tagsüber)  
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum: Tel. 145 (24h)

**SECTION 2: Identification des dangers**

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- **Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE**



F; Facilement inflammable

R11: Facilement inflammable.

- **Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:**  
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
- **Système de classification:**  
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

- **2.2 Éléments d'étiquetage**

- **Marquage selon les directives CEE:**

Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV"= la Réglementation sur les Produits dangereux.

Les phrases R et S peuvent être omises si l'emballage ne contient pas plus de 0,125 litre.

- **Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:**



F Facilement inflammable

- **Phrases R:**

11 Facilement inflammable.

- **Phrases S:**

7/9 Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

23 Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol.

(suite page 2)

### Nom du produit: UHU Alleskleber

(suite de la page 1)

51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

#### · Identification particulière de certaines préparations:

D'après l'article 10 numéro 4 de la DIRECTIVE 1999/45/CE il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases R ou les phrases S, si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres.

#### · 2.3 Autres dangers

#### · Résultats des évaluations PBT et vPvB

· **PBT:** Non applicable.

· **vPvB:** Non applicable.

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### · 3.2 Mélanges

· **Description:** Colle

#### · Composants dangereux:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 79-20-9<br>EINECS: 201-185-2 | acétate de méthyle<br> Xi R36;  F R11<br>R66-67<br> Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 50-100%  |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6 | éthanol<br> F R11<br> Flam. Liq. 2, H225                                                                                                                                                                                                                                       | 5,0-<10% |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2 | acétone<br> Xi R36;  F R11<br>R66-67<br> Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336    | 5,0-<10% |

#### · Indications complémentaires:

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## SECTION 4: Premiers secours

### · 4.1 Description des premiers secours

· **Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

· **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

· **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

· **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

· **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

### · 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### · 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### · 5.1 Moyens d'extinction

#### · Moyens d'extinction:

CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

### · 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 3)

**Nom du produit: UHU Alleskleber**

(suite de la page 2)

- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Veiller à une aération suffisante.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Recueillir par moyen mécanique.
- **6.4 Référence à d'autres sections**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### SECTION 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**  
Sans autre indication, voir point 7.

#### · 8.1 Paramètres de contrôle

- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

#### **79-20-9 acétate de méthyle**

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VME (Suisse) | Valeur momentanée: 1240 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valeur à long terme: 310 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>SSc; |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **64-17-5 éthanol**

|              |                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VME (Suisse) | Valeur momentanée: 1920 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm<br>Valeur à long terme: 960 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm<br>SSc; |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **67-64-1 acétone**

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VME (Suisse) | Valeur momentanée: 2400 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm<br>Valeur à long terme: 1200 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm<br>B; |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(suite page 4)

**Nom du produit: UHU Alleskleber**

(suite de la page 3)

· **Composants présentant des valeurs limites biologiques:**

**67-64-1 acétone**

BAT (Suisse) 80 mg/l

Substrat d'examen: Urine

Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail

Paramètre biologique: Aceton

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

· **Equipement de protection individuel:**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Éviter un contact direct avec le produit chimique / le produit / la préparation à l'aide de mesures d'organisation.

· **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire.

· **Protection des mains:**

Gants résistant aux solvants

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Protection des yeux:** Pas nécessaire.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales**

· **Aspect:**

Forme: Liquide

Couleur: Incolore

· **Odeur:** Caractéristique

· **Changement d'état**

Point de fusion: Non déterminé.

Point d'ébullition: 55 °C

· **Point d'éclair** -13 °C

· **Température d'inflammation:** 425 °C

· **Auto-inflammation:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· **Danger d'explosion:** Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.

· **Limites d'explosion:**

Inférieure: 3,1 Vol %

Supérieure: 16,0 Vol %

· **Pression de vapeur à 20 °C:** 220 hPa

· **Densité à 20 °C:** 0,99 g/cm<sup>3</sup>

(suite page 5)

**Nom du produit:** UHU Alleskleber

(suite de la page 4)

- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** Partiellement miscible
- **Viscosité:**  
Dynamique à 20 °C: 4400 mPas
- **Teneur en solvants:**
  - Solvants organiques: 65,8 %
  - Eau: 0,4 %
  - VOC (CE) 65,85 %
  - VOCV (CH) 65,85 %
- **Teneur en substances solides:** 33,8 %
- **9.2 Autres informations** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité**
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
Pas de produits de décomposition dangereux connus

## SECTION 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë:**

- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

**79-20-9 acétate de méthyle**

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | 3705 mg/kg (lapin) |
|------|------|--------------------|

**64-17-5 éthanol**

|      |      |                  |
|------|------|------------------|
| Oral | LD50 | 7060 mg/kg (rat) |
|------|------|------------------|

|             |          |                  |
|-------------|----------|------------------|
| Inhalatoire | LC50/4 h | 20000 mg/l (rat) |
|-------------|----------|------------------|

**67-64-1 acétone**

|      |      |                  |
|------|------|------------------|
| Oral | LD50 | 5800 mg/kg (rat) |
|------|------|------------------|

|          |      |                     |
|----------|------|---------------------|
| Dermique | LD50 | 20000 mg/kg (lapin) |
|----------|------|---------------------|

- **Effet primaire d'irritation:**
- **de la peau:** Pas d'effet d'irritation.
- **des yeux:** Pas d'effet d'irritation.
- **Sensibilisation:** Aucun effet de sensibilisation connu.

## SECTION 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)

**Nom du produit: UHU Alleskleber**

(suite de la page 5)

- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.  
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### · Catalogue européen des déchets

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09* | déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

- |                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| · <b>14.1 No ONU</b>                                                                |                                        |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | UN1133                                 |
| · <b>14.2 Nom d'expédition des Nations unies</b>                                    |                                        |
| · <b>ADR</b>                                                                        | 1133 KLEBSTOFFE, Sondervorschrift 640H |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                 | ADHESIVES                              |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                                 |                                        |
| · <b>ADR</b>                                                                        |                                        |
|  |                                        |
| · <b>Classe</b>                                                                     | 3 Liquides inflammables.               |
| · <b>Étiquette</b>                                                                  | 3                                      |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                 |                                        |
|  |                                        |
| · <b>Class</b>                                                                      | 3 Flammable liquids.                   |
| · <b>Label</b>                                                                      | 3                                      |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                                    |                                        |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | III                                    |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement:</b>                                         |                                        |
| · <b>Marine Pollutant:</b>                                                          | Non                                    |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                 | Attention: Liquides inflammables.      |
| · <b>Indice Kemler:</b>                                                             | 33                                     |

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 16.03.2014

Numéro de version 10

Révision: 15.02.2014

**Nom du produit: UHU Alleskleber**

(suite de la page 6)

|                                                                                                            |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| · <b>No EMS:</b>                                                                                           | F-E,S-E                                               |
| · <b>14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC</b> | Non applicable.                                       |
| · <b>Indications complémentaires de transport:</b>                                                         |                                                       |
| · <b>ADR</b>                                                                                               |                                                       |
| · <b>Quantités limitées (LQ)</b>                                                                           | 5L                                                    |
| · <b>Catégorie de transport</b>                                                                            | 3                                                     |
| · <b>Code de restriction en tunnels</b>                                                                    | D/E                                                   |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>                                                                        | UN1133, ADHÉSIFS, Dispositions spéciales 640H, 3, III |

## SECTION 15: Informations réglementaires

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**  
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## SECTION 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases importantes**  
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
R11 Facilement inflammable.  
R36 Irritant pour les yeux.  
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- **Service établissant la fiche technique: CRD**
- **Contact:**  
Frau A. Liar,  
Herr Dr. C. Hanf
- **Acronymes et abréviations:**  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
DOT: US Department of Transportation  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2  
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3